

PATENT N^o 95879

SVERIGE

KLASS 85: f: 5

BESKRIVNING
OFFENTLIGGJORD AV KUNGL
PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET



BEVILJAT DEN 30 MARS 1939
GILTIGT FRÅN DEN 24 MARS 1938
PUBLICERAT DEN 30 MAJ 1939

Ans. nr 1725/1938.

Härtill en ritning.

N. S. ROSANDER, STOCKHOLM.

Anordning för handdusch.

Vid handduschar, vilka i regel bestå av ett handtag, som i ena änden är anslutet till strålduschmunstycket och vars andra ände är förbunden med den till blandningsventilen gående tilloppsslangen för vattnet, måste man vid duschningen med ena handen hålla och föra handtaget med munstycket, så att duschen riktas mot olika ställen av kroppen. Det kan dock ibland vara av fördel, om munstycket vore fast anordnat, så att båda händerna bli fria och en ställbar s. k. fast dusch uppstår. Föreliggande uppfinning avser en anordning för vinnande av detta syftemål och kännetecknas i huvudsak av en hållare eller klämma för handtaget, vilken klämma är fäst vid en till väggen näende arm, försedd med en löpare, som är införd mellan ett par upprättstående gejder, vilka på lämpligt sätt äro fästa vid väggen eller annat underlag. Genom en dylik anordning vinnes, att handtaget när som helst kan fästas på lämplig höjd och i lämplig lutning och kroppen med händerna fria kan bestrålas av duschmunstycket på samma sätt som vid en fast dusch.

En som exempel tagen utföringsform av uppfinningen är åskådliggjord å bifogade ritning, som i fig. 1 visar ett beslag för handtagets fästande vid väggen, sett framifrån, fig. 2 visar anordningen i sin helhet i sidovy, under det att fig. 3 visar en sektion efter linjen A—A i fig. 2.

Å ritningen betecknar 1 handtaget för handduschen, vilket handtag, såsom tydligt framgår av fig. 2, är i ena änden anslutet till strålduschmunstycket och i andra änden till tilloppsslangen, som går till blandningsventilen (ej visad). Detta handtag är i enlighet med uppfinningen placerbart i en hållare eller klämma 8, som är anordnad på en arm 7, vilken är försedd med en löpare 5, som ingår mellan tvenne gejder 3 å ett beslag 2, försett med skruvhål 4 för infästandet i väggen. Armen 7 kan vara i två delar, vilka äro förenade med varandra med hjälp av en kulle 6, så att inställbarheten och rörligheten hos hållaren eller klämman 8 för handtaget ännu mera ökas. Hållaren eller klämman är lämpligen fjäderande, antingen i sig själv eller på utsidan försedd med en fjäderklämma 9,

varigenom vinnes, att handtaget 1 kan i lämplig vinkel inläggas i hållaren och under fjäderverkan kvarhållas i detta inställda läge.

Tydligt är, att handtaget med strålduschmunstycket kan på vanligt sätt användas som handdusch, men att även handtaget kan genom att placeras i hållaren eller klämman 8, som på förhand installts på lämplig höjd och i lämplig vinkel, vilket ernås med hjälp av löparen och gejderna, kulleden och handtagets vridande i klämman 8, användas som fast dusch. Anordningen fyller sålunda en dubbel uppgift.

Det är tydligt, att vissa modifikationier kunna vidtagas med den visade och beskrivna utföringsformen, utan att uppfinningens ram överskrides.

Patentanspråk:

1:o) Vid handduschar med ett handtag, som är förbundet i ena änden med ett strålduschmunstycke och i andra änden med en till blandningsventilen gående tilloppsslang för vattnet, anordningen av en hållare eller klämma (8) för handtaget (1), vilken klämma är fäst vid en till väggen gående arm (7), som är stelt förbunden med en löpare (5), som är införd mellan och styrd av ett par gejder (3), vilka på lämpligt sätt äro fästa vid väggen eller annat underlag, varjämte armen (7) är uppdelad i två delar, vilka äro förenade med varandra medelst en kulle (6), i ändamål att handtaget må kunna installas och fästas på godtycklig höjd på visst avstånd från väggen och sålunda duschen må kunna användas som vanlig fast dusch, varjämte handtaget kan installas i olika lutning även i förhållande till horisontalplanet.

2:o) Anordning enligt patentanspråket 1:o), kännetecknad därav, att gejderna (3) äro anordnade på ett vid väggen fästbart beslag (2).

3:o) Anordning enligt patentanspråket 1:o), kännetecknad därav, att hållaren eller klämman (8) är utförd i form av ett fjäderande och handtaget nästan omslutande stöd, i ändamål att handtaget lätt skall kunna under stor fjäderpåverkan inklämmas i olika lutnings- eller vridningslägen i detsamma.

Till Patentet N:o.95879

